

Silon Yellow 1083 W description

Silon Yellow 1083 W is a binder-free, aqueous pigment preparation based on polymeric wetting and dispersing agents. It is high transparent in paint, high tint strength, high gloss with excellent light and weathering fastness. It is interior and exterior (in full shade) recommended.

Pigment properties:

Chemical Group: Azo Yellow Deep (C₃₆H₃₂Cl₄N₆O₈)
 Color Index: Pigment Yellow 83
 Pigment type: Organic
 Shade: Reddish Yellow
 Glossy: High gloss
 Transparency: High transparent
 Light fastness: Very Good (7) (1: poor – 8: Excellent)
 Weathering Fastness: Very Good (4) (1: poor – 5: Excellent)

Pigment preparation description:

Dispersant Compound: Water, dispersing agent, Defoamer, Biocide, Deflocculant, Anti salting.
 Pigment content: 40 ± 1 %
 Maximum particle size: 15 micron
 Tint strength: ±5 % relative to the standard.
 Recommendation: Interior paint and exterior paint (In full shade)
 Viscosity: 30 – 40 Sec Ford Cup4 @25 °C
 Specific gravity: 1 gr/cm³

Packing:

Metal tin: 20 Kg

Storage stability:

Keep in cool and dry place out of rich of the sun and freezing and less than 35 °C

Storage time: For 18 months in standard place.

Recommended

Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Artistic paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Latex	<input checked="" type="checkbox"/>
Cement	<input checked="" type="checkbox"/>
Chalk	<input checked="" type="checkbox"/>
Textile	<input checked="" type="checkbox"/>
Natural leather	<input checked="" type="checkbox"/>
Ink	<input checked="" type="checkbox"/>
Paper	<input checked="" type="checkbox"/>

Resin Compatibility

Water Based Acrylic	<input checked="" type="checkbox"/>
PVA	<input checked="" type="checkbox"/>

Usage placement

Indoor	<input checked="" type="checkbox"/>
Outdoor	In full shade

آشنایی با خمیر پیگمنت زرد پایه آب ۱۰۸۳ سیلون

خمیر پیگمنت زرد پایه آب ۱۰۸۳ سیلون، برپایه آب و با بهره گیری از دیسپرس کننده‌های پلیمریک و عاری از رزین و حلال‌های آلی تولید شده است. این خمیر پیگمنت، غیرپوششی و دارای قدرت تینت، براقیت و شفافیت بالاست. با مقاومت نوری و جوی خوب، در پوشش‌های داخلی و خارجی (در حالت فول شید)، قابل استفاده است.

مشخصات رنگدانه:

نام شیمیایی: زرد مدیوم آزو
 کد فام (کالر ایندکس): زرد ۸۳
 نوع شیمیایی: آلی
 فام: زرد مدیوم
 براقیت: بسیار براق
 ترانسپرنسی: بسیار ترانسپرنسنت
 مقاومت نوری: خیلی خوب (۷) (۱ ضعیف – ۸ عالی)
 مقاومت جوی: خیلی خوب (۴) (۱ ضعیف – ۵ عالی)

مشخصات خمیر پیگمنت:

ترکیب محمل پایه: آب (دیونیزه)، افزودنی‌های ترکنده، پخش کننده و ضد تجمع پیگمنت، ضد رسوب، ضد کف، با یوساید (ضد کپک و باکتری های مخرب).
 محتوای رنگدانه: ۱ ± ۴۰ درصد
 حداکثر نرمی ذرات: ۱۵ میکرون
 قدرت تینت: ۵ ± درصد نسبت به شاهد
 پیشنهاد مصرف: رنگ و پوشش‌های نمای داخل و خارج (در حالت فول شید) ساختمان و یسکوزیته: ۳۰ تا ۴۰ ثانیه فورد کاپ ۴
 دانسیته: ۱ گرم بر سانتی متر مکعب

بسته بندی:

حلب فلزی ۲۰ کیلوگرمی

شرایط انبارش:

در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.
 قابلیت انبارش: در شرایط فوق الذکر تا ۱۸ ماه

پیشنهاد مصرف

<input checked="" type="checkbox"/>	پوش رنگ
<input checked="" type="checkbox"/>	رنگ‌های هنری
<input checked="" type="checkbox"/>	لانکس (دستکش و بادکنک)
<input checked="" type="checkbox"/>	سیمان
<input checked="" type="checkbox"/>	گچ
<input checked="" type="checkbox"/>	نساجی
<input checked="" type="checkbox"/>	چرم طبیعی
<input checked="" type="checkbox"/>	مربک پایه آب
<input checked="" type="checkbox"/>	کاغذ

سازگاری با سایر رزین‌ها

<input checked="" type="checkbox"/>	اکریلیک پایه آب
<input checked="" type="checkbox"/>	پلی وینیل استات

محل استفاده

<input checked="" type="checkbox"/>	نمای داخلی
	نمای خارجی

This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our products and their possible applications. Silon makes no warranties, express or implied, as to the information's accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is responsible for determining the suitability of Silon's products for its particular application.

The results presented in this datasheet are based on the results obtained by the Silon's testing model and Final results of the quality control test (in your company), depending on the form factors, consumables, raw materials and process control processes, may lead to unwanted fluctuations.

کلیه اطلاعات و نتایج درج شده در این دیتاشیت، بر اساس مدل آزمون شرکت تارا شیمی (سیلون) بررسی و ارائه شده است. پیشنهادهای مصرف ذکر شده، صرفاً به عنوان آگاهی و به عنوان اطلاعات پایه در اختیار مصرف کننده قرار داده شده و نمی تواند مبنای تصمیم گیری نهایی باشد. قبل از استفاده از هر یک از محصولات سیلون، تست های مربوط به سازگاری، مقاومت، قدرت تینت و فام را در آزمایشگاه، مرور فرمایید.

رنگ های موجود در این دیتاشیت، توسط دستگاه های چاپ و یا مانیتور، به نمایش در آمده است و دارای اختلاف فام با نمونه واقعی است. لذا توصیه می شود قبل از تولید، مشخصات فام و تینت را در آزمایشگاه، بررسی نمایید.



گروه صنایع تارا شیمی

Tara Chem Nami Ind, Co

Phone: (+98)2536156

Fax: (+98)33343258

No283, 7th alloy, Khamenei Blvd, Shokouhieh Ind. Zone, Qom, I.R.Iran