

Silon Yellow 1134 W description

Silon Yellow 1134 W is a binder-free, aqueous pigment preparation based on polymeric wetting and dispersing agents. It is high transparent in paint, high tint strength, high gloss with excellent light and weathering fastness. It is interior and exterior recommended.

Pigment properties:

- Chemical Group: Lead Chromate pigment (PbCrO₄+PbSO₄)
- Color Index: Pigment Yellow 34 (Light)
- Pigment type: Inorganic
- Shade: Medium yellow
- Glossy: Gloss
- Transparency: Opaque
- Light fastness: Good (6-7) (1: poor – 8: Excellent)
- Weathering Fastness: Good (4) (1: poor – 5: Excellent)

Pigment preparation description:

- Dispersant Compound: Water, dispersing agent, Defoamer, Biocide, Deflocculant, Anti salting.
- Pigment content: 60 ± 1 %
- Maximum particle size: 15 micron
- Tint strength: ±5 % relative to the standard.
- Recommendation: Interior paint and exterior paint (In full shade)
- Viscosity: 75 – 85 Kbs @25 °C
- Specific gravity: 1.8 gr/cm³

Packing:

Metal tin: 25 Kg

Storage stability:

Keep in cool and dry place out of rich of the sun and freezing and less than 35 °C

Storage time: For 18 months in standard place.

Recommended

Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Artistic paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Latex	-
Cement	-
Chalk	-
Textile	-
Natural leather	-
Ink	-
Paper	-

Resin Compatibility

Water Based Acrylic	<input checked="" type="checkbox"/>
PVA	<input checked="" type="checkbox"/>

Usage placement

Indoor	<input checked="" type="checkbox"/>
Outdoor	In Full shade

آشنایی با خمیر پیگمنت زرد لایت پایه آب ۱۱۳۴ سیلون

خمیر پیگمنت زرد لایت پایه آب ۱۱۳۴ سیلون، برپایه آب و با بهره گیری از دیسپرسر کننده‌های پلیمریک و عاری از رزین و حلال‌های آلی تولید شده است. این خمیر پیگمنت با فام زرد لیمویی روشن، پوششی و دارای براقیت بالاست. به دلیل مقاومت نوری و جوی مناسب، در پوشش‌های داخلی، قابل استفاده است.

مشخصات رنگدانه:

- نام شیمیایی: کرومات سرب
- کد فام (کالر ایندکس): زرد ۳۴ (لایت)
- نوع شیمیایی: معدنی
- فام: زرد لیمویی
- براقیت: براق
- ترانسپرنسی: پوششی
- مقاومت نوری: خوب (۶-۷) (۱ ضعیف - ۸ عالی)
- مقاومت جوی: خوب (۴) (۱ ضعیف - ۵ عالی)

مشخصات خمیر پیگمنت:

ترکیب محمل پایه: آب (دیونیزه)، افزودنی‌های ترکنده، پخش کننده و ضد تجمع پیگمنت، ضد رسوب، ضد کف، با یوساید (ضد کپک و باکتری های مخرب).
 محتوای رنگدانه: ۱ ± ۶۰ درصد
 حداکثر نرمی ذرات: ۱۵ میکرون
 قدرت تینت: ±۵ درصد نسبت به شاهد
 پیشنهاد مصرف: رنگ و پوشش‌های نمای داخل و خارج (در حالت فول شید) ساختمان
 ویسکوزیته: ۷۵ تا ۸۵ کربس
 دانسیته: ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب

بسته بندی:

حلب فلزی ۲۵ کیلو گرمی

شرایط انبارش:

در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.
 قابلیت انبارش: در شرایط فوق الذکر تا ۱۸ ماه

پیشنهاد مصرف

<input checked="" type="checkbox"/>	پوش رنگ
<input checked="" type="checkbox"/>	رنگ‌های هنری
-	لانتکس (دستکش و بادکنک)
-	سیمان
-	گچ
-	نساچی
-	جرم طبیعی
-	مربک پایه آب
-	کاغذ
سازگاری با سایر رزین‌ها	
<input checked="" type="checkbox"/>	اکریلیک پایه آب
<input checked="" type="checkbox"/>	پلی وینیل استات
محل استفاده	
<input checked="" type="checkbox"/>	نمای داخلی
<input checked="" type="checkbox"/>	نمای خارجی

This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our products and their possible applications. Silon makes no warranties, express or implied, as to the information's accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is responsible for determining the suitability of Silon's products for its particular application.

The results presented in this datasheet are based on the results obtained by the Silon's testing model and Final results of the quality control test (in your company), depending on the form factors, consumables, raw materials and process control processes, may lead to unwanted fluctuations.

کلیه اطلاعات و نتایج درج شده در این دیتاشیت، بر اساس مدل آزمون شرکت تارا شیمی (سیلون) بررسی و ارائه شده است. پیشنهادهای مصرف ذکر شده، صرفاً به عنوان آگاهی و به عنوان اطلاعات پایه در اختیار مصرف کننده قرار داده شده و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری نهایی باشد. قبل از استفاده از هر یک از محصولات سیلون، تست‌های مربوط به سازگاری، مقاومت، قدرت تینت و فام را در آزمایشگاه، مرور فرمایید.
 رنگ‌های موجود در این دیتاشیت، توسط دستگاه‌های چاپ و یا مانیتور، به نمایش درآمده است و دارای اختلاف فام با نمونه واقعی است. لذا توصیه می‌شود قبل از تولید، مشخصات فام و تینت را در آزمایشگاه، بررسی نمایید.



گروه صنایع تارا شیمی

Tara Chem Nami Ind, Co

Phone: (+98)2536156

Fax: (+98)33343258

No283, 7th alloy, Khamenei Blvd, Shokouhieh Ind. Zone, Qom, I.R.Iran